



DuraMill *RAPID*

- ✓ Sıvı Soğutmalı Endüstriyel Spindle
- ✓ Açık Sistem ve Farklı CAM Yazılımı Seçenekleri
- ✓ Bukkal Yüzey Kazıma

erkdigital.com.tr



e-broşür

DuraMill RAPID



Boyut (mm)
630 x 730 x 700



Ağırlık (kg)
197



Kontrol Ünitesi
Entegre PC



Eksen Motorları
AC Servo Motor



Spindle
Tek Spindle, 60.000 RPM



Frezler
8 Frez



İşlem Yöntemi
Kuru İşleme



Eksen Bilgileri
5 Eksenli

Açık Sistem, Farklı CAM Yazılımı Seçenekleri

DuraMill Rapid, farklı CAM yazılımları ile uyumlandırılabilir. Böylece alışık olduğunuz veya tercih ettiğiniz CAM yazılımı ile iş akışınız etkilenmeden verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Sıvı Soğutmalı Endüstriyel Spindle

DuraMill Rapid'de kullanılan sıvı soğutmalı güçlü spindle, rakiplerinden çok daha verimli çalışır ve zorlanmadan iş yükünüzü taşır.

Materyal Seçenekleri



Peek Blok

98 mm Disk Blok



PMMA Blok

98 mm Disk Blok




Zirkon Blok

98 mm Disk Blok



Mum Blok

98 mm Disk Blok



Bukkal Yüzey Kazıma

DuraMill Rapid'in güncel ihtiyaçlara uyumlu blok tutucusu sayesinde, tercihinize bağlı olarak bukkal yüzey kazımları yapabilir, böylece hekimlerinize daha estetik, detaylı ve kaliteli restorasyonlar sunabilirsiniz.